

Szélesség: **14 m**
Magasság: **8 m**
Nyílás szélesség: **9 m**
Nyílás magasság: **5 m**
Mélység: **13 m**
Mélység, ha a zenekari árok nyitva: **10,5 m**
Előfüggöny (kézi): **bordó**
Háttér függöny: **fekete**
Panoráma függönyök: **fekete**
Balettszőnyeg: **fekete**
Zenekari árok: **nyitható**
Opera fólia: **nincs**
Tülfüggöny: **nincs**
Zsinórpadlás: **nincs**

100V-os Ügyelői hívó és utasító rendszer:

- közvetlen kommunikáció a színpad és a technikai helyiség között;
- hívó és bejárszási lehetőség az öltözőkbe és az előcsarnokba;

Díszlettartók:

Pfaff racsnis színpadi csörlő (kézi) 150 kg – **19 db**
Pfaff racsnis színpadi csörlő (kézi) 300 kg – **2 db**

Színpadi áramellátás:

32A Dafr 5 pólusú csatlakozó a színpad bal oldalán – **2 db**
4 állandó és **8** kapcsolható 16A/230V-os direkt áramkör a színpad két oldalán.

LAN FTP vezetékek a technikai vezérlőből a színpadra és a színpadi világítási hídra.

Hangtechnika

Soundcraft mini stagebox 32i, 32/12
XLR csapda a színpadon – **28 db**
XLR csapda a színpadi világító hídon – **2 db**
XLR vissza irányú csapda a színpadon – **6 db**
XLR csapda az előcsarnokból – **2 db**
Indukciós hurok a nézőtér középső szegmensében.

Keverőpult:

Soundcraft Si Expression 3 (USB-MADI kártya)

Front hangfalak:

JBL SRX 906 la
Dual 6.5-inch Powered Line Array Loudspeaker– **6 db**
JBL SRX 918S
18-inch Powered Subwoofer– **2 db**

A hangfalak fix telepítésűek a színpad felett.

Kontrol hangfalak:

JBL JRX 112Mi 12"-os kétutas (250W 8Ω) – **2 db**
JBL EON 615 kétutas aktív (500W) – **4 db**

Végfokok:

CROWN XTI-1000 – **1 db**

Fénytechnika Fénypult:

ETC Ion XE 20

DMX vonal erről a pultról a színpad bal és jobb oldalára, és a színpadi világító hídra. (Splitterrel) Egyéb plusz a technikai helyiségben lévő pultról a színpad bal oldalára és a színpadi hídra. (Direkt) A fényrendszerünk vezérelhető a nézőtér 10. sorából is.

Világítási eszközök:

Színpadi világító híd:

1000W-os LDR Nota F1200 plus – **2 db**

750W-os ETC Source Four Fresnel – **6 db**

575W-os ETC Source Four Junior Zoom profil – **2 db**

Színpadi világító tornyok: (2x4 db 2kW-os csatlakozó)

1000W-os DTS PC fényvető – **2 db**

1000W-os DTS Fresnel fényvető – **4 db**

1000W-os PAR 64 – **2 db**

Trégeren: (2x4 db 2kW-os csatlakozó)

Szuffitator – **2 db**

1000W-os PAR 64 – **8 db** (párosával vezérelhető)

1000W-os Fresnel fényvető – **3 db**

1000W-os PC fényvető – **1 db**

Nézőtéri világító tornyok: (2x2 db 2kW-os csatlakozó)

1000W-os LDR Nota F1200 plus – **8 db** (párosával vezérelhető)

Nézőtéri világító hidak:

2000W-os DTS Fresnel derítő – **3 db**

2000W-os LDR Tono F2000 plus derítő – **2 db**

750W-os ETC Fresnel Source Four Zoom profil 25-50 – **4 db**

750W-os ETC Fresnel Source Four Zoom profil 15-30 – **2 db**

575W-os ETC Source Four Junior Zoom profil – **3 db**

1000W-os HARMONY profil fényvető – **2 db**

1200W-os LDR Nota 8/22 profil fényvető – **2 db**

1000W-os PAR 64 – **6 db**

Fényvezérlő helyiség:

2000W-os LDR Canto 2000th követő fejkép – **2 db**

Egyéb:

350W-os PAR 56 – **6 db**

1000W-os DTS Scena 1000PC – **2 db**

ADJ 18P HEX LED színező – **10 db**

ADJ 15P HEX LED bar - **6 db**

ADJ Entour Venue Fazer – **1 db**

Intelligens lámpáink nincsenek.

A nézőtéri világítás szabályozható.

Lámpa elhelyezési lehetőségek:

Színpadon **4 db** 2 kW-os csatlakozó;

Színpad feletti trégeren **8 db** 2 kW-os csatlakozó;

Színpadi világító hídon **8 db** 2 kW-os csatlakozó;

Színpadi világító tornyokon **2x4 db** 2kW-os csatlakozó;

Nézőtéri világító hidakon **17 db** 2 kW-os és **6 db** 1kW-os csatlakozó;

Nézőtéri világító tornyokon **2x2 db** 2kW-os csatlakozó.